

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE LA PART MÒBIL DEL PONT

OPERACIÓ	MATERIALS	EINES	DESCRIPCIÓ	TEMPS APROXIMAT
1. Preparació de la base. (Base Inferior) Peça 1	Plafó de contraplacat de 10 mm de gruix, llistó de fusta i regleta de connexions	Regle i escaire d'acer, serra elèctrica, llima, trepant portàtil	Tallem un plafó de contraplacat de 24,8 x 14 cm utilitzant la serra elèctrica, li fem unes perforacions per passar els cables i tallem uns llistons que faran de potes	25 minuts
2. Tall i encolament de les peces de contraplacat de 4 mm Peça 2	Plafó de contraplacat de 4 mm de gruix 4 x 20 cm cola blanca, claus.			
3. Tall dels llistons de fusta de 5 mm de gruix Peces 4 i 5	Llistó de fusta de 5 mm de gruix. 8 x 10 cm 6 x 10 cm			
4. Tall dels llistons quadrats. Realització d'un forat en el centre. Peça 3	Llistó de fusta de 10 mm de gruix 3 x 3 cm		Tallem dos llistons de fusta de 3 x 3 cm i fem una perforació just en el centre i arrodonim un dels extrems,	
5. Construcció	Llistó rodó de	Tissores de		

i muntatge de l'estructura. Baranes superiors i estructura inferior Peces 6 i 7	pi i cola de contacte	xapa, llapis, cúter		
6. Muntatge del conjunt.			Muntem totes i cadascuna de les peces tal i com s'indica en el plànols de les figures 1 i 2.	
7. Pintura del conjunt i acabats.				
8. Comprovació del resultat.			Verifiquem el funcionament.	